



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO -
ANEXO II TERMO DE REFERÊNCIA

RELAÇÃO BOTE DE ALUMÍNIO E MOTOR ESTACIONÁRIO 2022

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID. FORNEC.	QUANT.	MARCA/MOD.	V. UNIT.	V. TOTAL
1	BOTE, Tipo: Xingu ou Similar; Material: Alumínio, espessura de 2,0mm, 04 assentos; Capacidade de 08 passageiros; capacidade de carga: 800 a 1.000 kg; comprimento 7m ($\pm 5\%$); largura: 1,34m ($\pm 5\%$); pontal: 0,43m ($\pm 5\%$); estrado em alumínio antiderrapante. Para motor 5hp ao 13hp, com cobertura de lona.	Unidade	1			
2	BOTE, Tipo: Xingu ou Similar; Material: Alumínio, espessura de 2,0mm, 04 assentos; Capacidade de 08 passageiros; capacidade de carga: 800 a 1.000 kg; comprimento 8m ($\pm 5\%$); largura: 1,40m ($\pm 5\%$); pontal: 0,43m ($\pm 5\%$); estrado em alumínio antiderrapante. Para motor 5hp ao 13hp, com cobertura de lona.	Unidade	1			

3	<p>MOTOR ESTACIONÁRIO, de 5,5 HP acoplado com rabetta, 4 tempos a gasolina com cilindro único inclinado à 25°; Cilindrada: 163 cm³; Diâmetro x curso: 68 x 45 mm; Taxa de compressão: 8,5:1; Ponta de eixo: Paralela 3/4", Sentido de rotação do eixo (PTO): Sentido anti-horário, eixo horizontal; Capacidade de óleo do cárter: 0,6 litros com alerta de nível de óleo; Capacidade do tanque de combustível: 3,6 - 4,0 litros; Potência Máxima: 5,5 cv à 3600 rpm; Tipo de ignição: Manual/Retrátil; Dimensões(mm): 312 x 362 x 335. Peso seco: 15,0 - 15,2 kg. Comprimento da Rabetta completa: 2,20 m, acompanhada do eixo, parafusos, timão de ferro e hélice de 2 pás. Fabricação nacional e garantia mínima de 06 meses.</p>	Unidade	1			
4	<p>MOTOR ESTACIONÁRIO, de 13 HP acoplado com rabetta, 4 tempos à gasolina, 389 cilindradas, partida elétrica e manual retrátil, monocilíndrico, OHV 25. Refrigeração forçada a ar, equipado com eixo horizontal, equipado com sensor de óleo; Diâmetro x curso 88mm x 64mm; Sistema de Injeção/Combustão: Transistorizado; Rotação Máxima: 3600 RPM; Taxa de Compressão: 8,5.1; Capacidade do tanque: 6,5 litros; Consumo de Combustível: 395 g/kW.h; Óleo Lubrificante: 1,1 litros; Peso: 31,0 kg; Dimensões aproximadas do produto (cm): 49 x 51,5 x 42 (A X L X C); Comprimento da rabetta completa: 3 metros, acompanhado do eixo, parafusos, timão de ferro e hélice de 2 pás. Fabricação nacional e garantia mínima de 06 meses.</p>	Unidade	1			